

**Zakład Nr.1 BETONIARNIA I WYTWÓRNIA**

75-816 Koszalin, ul: Połczyńska 66,  
tel/fax: (094) 342-62-76, 0-600-095-934

**Zakład Nr.2 BETONIARNIA I WYTWÓRNIA**

75-950 Koszalin, ul: Szczecińska 42  
Tel: (094) 342-20-11, 0 600-999-901

**Zakład Nr.3 ŻWIROWNIA**

76-100 Sianów, Ratajki 14  
Tel.(094) 315-50-32, 668-238-408

**Zakład Nr.4 BETONIARNIA**

75-400 Ustronie Morskie, ul: Kołobrzaska 13  
Tel: (094) 351-90-80, 0 660-475-799



# Agrobud

[agrobud@pro.onet.pl](mailto:agrobud@pro.onet.pl) , [agrobud2@onet.eu](mailto:agrobud2@onet.eu) , [www.agrobud.net.pl](http://www.agrobud.net.pl)

## Instrukcja załadunku, transportu, rozładunku, magazynowania oraz układania płyt drogowych na placu budowy.

1. Do załadunku płyt drogowych wózkiem widłowym lub suwnicą używa się tylko i wyłącznie **trawersu** z zawieszami cztero-hakowymi lub zawiesi cztero-hakowych nie krótszych niż 3 m. długości wykorzystując uchwyty montażowe osadzone w płytach.



**Zakład Nr.1 BETONIARNIA I WYTWÓRNA**

75-816 Koszalin, ul: Połczyńska 66,  
tel/fax: (094) 342-62-76, 0-600-095-934

**Zakład Nr.2 BETONIARNIA I WYTWÓRNA**

75-950 Koszalin, ul: Szczecińska 42  
Tel: (094) 342-20-11, 0 600-999-901

**Zakład Nr.3 ŻWIOWNIA**

76-100 Sianów, Ratajki 14  
Tel.(094) 315-50-32, 668-238-408

**Zakład Nr.4 BETONIARNIA**

75-400 Ustronie Morskie, ul: Kołobrzaska 13  
Tel: (094) 351-90-80, 0 660-475-799



# Agrobud

[agrobud@pro.onet.pl](mailto:agrobud@pro.onet.pl) , [agrobud2@onet.eu](mailto:agrobud2@onet.eu) , [www.agrobud.net.pl](http://www.agrobud.net.pl)



NIP: 669-050-05-50

KRS- 0000141357

Kapitał zakładowy – 1 122 500 zł

**PRODUCENT BETONÓW TOWAROWYCH , KOSTKI POLBRUK,  
GALANTERII DROGOWEJ I OGRODOWEJ, BŁOCKÓW BETONOWYCH,  
STROPÓW TERIVA, KRĘGÓW ORAZ RUR BETONOWYCH,  
KRUSZYW MINERALNYCH,**

**Zakład Nr.1 BETONIARNIA I WYTWÓRNIA**

75-816 Koszalin, ul: Połczyńska 66,  
tel/fax: (094) 342-62-76, 0-600-095-934

**Zakład Nr.2 BETONIARNIA I WYTWÓRNIA**

75-950 Koszalin, ul: Szczecińska 42  
Tel: (094) 342-20-11, 0 600-999-901

**Zakład Nr.3 ŻWIOWNIA**

76-100 Sianów, Ratajki 14  
Tel.(094) 315-50-32, 668-238-408

**Zakład Nr.4 BETONIARNIA**

75-400 Ustronie Morskie, ul: Kołobrzaska 13  
Tel: (094) 351-90-80, 0 660-475-799



# Agrobud

[agrobud@pro.onet.pl](mailto:agrobud@pro.onet.pl) , [agrobud2@onet.eu](mailto:agrobud2@onet.eu) , [www.agrobud.net.pl](http://www.agrobud.net.pl)

2. W czasie transportu płyty należy ułożyć długością do kierunku jazdy (nie więcej niż 5 szt. w sztaplu). Zwrócić należy szczególną uwagę na ułożenie przekładek, które powinny leżeć prostopadłe do dłuższego boku na wysokości uchwytów montażowych. Bardzo ważne jest a aby środek transportu był przystosowany do przewozu płyt drogowych oraz także należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie płyt przed osunięciem się.



NIP: 669-050-05-50

KRS- 0000141357

Kapitał zakładowy – 1 122 500 zł

**PRODUCENT BETONÓW TOWAROWYCH , KOSTKI POLBRUK,  
GALANTERII DROGOWEJ I OGRODOWEJ, BŁOCKÓW BETONOWYCH,  
STROPÓW TERIVA, KRĘGÓW ORAZ RUR BETONOWYCH,  
KRUSZYW MINERALNYCH,**

**Zakład Nr.1 BETONIARNIA I WYTWÓRNIA**

75-816 Koszalin, ul: Połczyńska 66,  
tel/fax: (094) 342-62-76, 0-600-095-934

**Zakład Nr.2 BETONIARNIA I WYTWÓRNIA**

75-950 Koszalin, ul: Szczecińska 42  
Tel: (094) 342-20-11, 0 600-999-901

**Zakład Nr.3 ŻWIROWNIA**

76-100 Sianów, Ratajki 14  
Tel.(094) 315-50-32, 668-238-408

**Zakład Nr.4 BETONIARNIA**

75-400 Ustronie Morskie, ul: Kołobrzaska 13  
Tel: (094) 351-90-80, 0 660-475-799



# Agrobud

[agrobud@pro.onet.pl](mailto:agrobud@pro.onet.pl) , [agrobud2@onet.eu](mailto:agrobud2@onet.eu) , [www.agrobud.net.pl](http://www.agrobud.net.pl)

3. Rozładunek i montaż płyt na budowie musi odbywać się za pomocą trawersu z zawieszami cztero-hakowy lub zawiesiach cztero-hakowych nie krótszych niż 3m.
4. Składowanie płyt na budowie musi także odbywać się na równym i utwardzonym podłożu. Jeżeli takiego nie ma należy pod płyty podsypać piasku dla stabilizacji i rozkładu sił nacisku na całą powierzchnię płyty. Następnie nie zapominając o przekładaniu płyt listewkami (patrz pkt.2) nie powinno się układać więcej niż 5 szt. w sztaplu.
5. Przed montażem płyt drogowych z podsypki usunąć należy kamienie, bryły betonu, korzenie itp., zmieszany z podsypką przedmiot przy nacisku punktowym może uszkodzić płytę i spowodować jej pęknięcie . Należy również odpowiednio przygotowywać podłoże gruntowe w formie podsypki piaskowej o grubości minimum 15-20 cm ułożonej w korycie drogowym (powierzchnia koryta powinna być równa). W ten sposób rozkład sił naporu rozłoży się na całą powierzchnię płyty co zniweluje możliwości pęknięć nawet przy bardzo dużych obciążeniach.
6. Układane płyty powinny przylegać do podłoża całą powierzchnią przy zachowaniu spoin około 1 cm wypełnionych piaskiem. Zapobiegnie to pojawianiu się odprysków na krawędziach płyt drogowych.
7. Przy składowaniu, transportowaniu oraz układaniu płyt drogowych należy przestrzegać obowiązujących zasad i przepisów.

NIP: 669-050-05-50

KRS- 0000141357

Kapitał zakładowy – 1 122 500 zł

**PRODUCENT BETONÓW TOWAROWYCH , KOSTKI POLBRUK,  
GALANTERII DROGOWEJ I OGRODOWEJ, BŁOCKÓW BETONOWYCH,  
STROPÓW TERIVA, KRĘGÓW ORAZ RUR BETONOWYCH,  
KRUSZYW MINERALNYCH,**

**Zakład Nr.1 BETONIARNIA I WYTWÓRNA**

75-816 Koszalin, ul: Połczyńska 66,  
tel/fax: (094) 342-62-76, 0-600-095-934

**Zakład Nr.2 BETONIARNIA I WYTWÓRNA**

75-950 Koszalin, ul: Szczecińska 42  
Tel: (094) 342-20-11, 0 600-999-901

**Zakład Nr.3 ŻWIROWNIA**

76-100 Sianów, Ratajki 14  
Tel.(094) 315-50-32, 668-238-408

**Zakład Nr.4 BETONIARNIA**

75-400 Ustronie Morskie, ul: Kołobrzaska 13  
Tel: (094) 351-90-80, 0 660-475-799



# Agrobud

[agrobud@pro.onet.pl](mailto:agrobud@pro.onet.pl) , [agrobud2@onet.eu](mailto:agrobud2@onet.eu) , [www.agrobud.net.pl](http://www.agrobud.net.pl)

## Zabrania się !!!

1. Przewożenia płyt drogowych bezpośrednio na widłach wózka widłowego, koparkoładowarki lub innego podobnego urządzenia.



2. Transportowania płyt drogowych na zawieszach cztero-hakowych krótszych niż 3 metry oraz podczepiania więcej niż 1 płyty do tych zawiesi.
3. Składowania więcej niż 5 szt. płyt w sztaplu na budowie oraz przekładania ich listewkami inaczej niż pokazano na zdjęciach.
4. Układanie płyt na podsypce piaskowej cieńszej niż 15-20 cm grubości.
5. Układania płyt gdy nie przylega ona całą powierzchnią do podłoża.